

ACTUALIZACION DEL FIRMWARE



NOTA:


¡Su Galileo deberá mostrar los 5 segmentos en la indicación del estado de la batería para poder completar el proceso de actualización!




Para actualizar el firmware en su Galileo proceda de la siguiente manera:

Paso 1: Descargar el fichero de actualización desde la página web al PC (ejemplo: V1.4)


Paso 2: Abrir el SmartTRAK en el PC e iniciar el programa **GALILEO SETUP**.




Paso 3: Hacer clic en la pestaña **Software** (1), y en **Importar firmware** (2). Verificar que la versión seleccionada corresponde a la que se muestra en pantalla (3). Después localizar el fichero descargado desde la página web al PC. Comprobar que hay comunicación del IrDA entre su PC y el Galileo (4). A continuación hacer clic en la flecha para iniciar el proceso de volcado al Galileo (5).



Paso 4: Introducir el código de seguridad 313 en la ventana (1), hacer clic en **Aplicar** (2) y en **Siguiente** (3).



Paso 5: Hacer clic en la ventana de confirmación (1) reconociendo que ha leído y entendido la información de seguridad, posteriormente haga clic en **Siguiente** (2) para continuar el proceso.



ACTUALIZACION DEL FIRMWARE

SmartTRAK le mostrará dos mensajes mas, debe hacer clic en **Siguiente** y seguidamente hacer clic en **Continuar** para que así finalmente se inicie proceso de volcado del nuevo firmware del Galileo.

Observar las barras de progresión en la pantalla del Galileo. Poco después de finalizar la segunda barra, aparece en la pantalla el mensaje **¡SW actualizado correctamente!**


En este momento presionar el botón derecho durante un segundo. Esto desconectará la pantalla y el Galileo estará preparado para utilizarse con el nuevo software.



Galileo

PROBLEMAS

NO PROGRESIÓN: Si se observa que la barra no ha progresado en 10 minutos, retirar El Galileo del interfaz IrDA y esperar que aparezca **EXIT** debajo del botón derecho. Pulsar el botón derecho para iniciar el Galileo en modo superficie. Ahora se podrá reiniciar el proceso de actualización.



MENSAJE DE ERROR: Si recibe un mensaje de error al final del proceso de actualización, desenroscar el tapón de la batería hasta que desaparezca el mensaje.

Enroscar nuevamente el tapón. Si el Galileo se activa con la pantalla de superficie significa que el proceso de actualización ha sido exitoso. Si aparece un mensaje de error nuevamente, contacte con su distribuidor SCUBAPRO UWATEC.